

HORNET®

Auto Security Systems

JAPAN MODEL

V820




盗難発生警報装置

盗難発生警報装置



カーセキュリティ 保安基準対応



ボイス メッセージ による威嚇が 可能



Security Features

セキュリティ機能

- HORNET専用コンパクトリモコン(2個付属)
- IDコード7,378京通り以上
- コードホッピング
- ドアトリガー*
- 2段階衝撃センサー(特許)
- インスタントトリガー(ボンネットトリガー)
- サイレン(最大128dB)
- ボイスメッセージ(警告、威嚇)
- パニックモード(強制発報)
- ドアロック連動*
- ハイセキュリティ解除
- ライトフラッシュ
- 動作確認LED(青)
- スキャンニングLED(赤)

*別途オプションが必要になる場合があります。

Convenience Features

その他の便利な機能

- 3ボタンコンパクトリモコン(見通し約10m)*
- 消音機能
- コンビニモード
- マルチプレックス
- 迷惑防止機能(NPC)
- ダイアグノスティック
- 動作確認LED(青)
- センサーシャント(エンジンスターター併用可能)
- 外部機器コントロール(2系統)*
- ESP2デジタルネットワーク

*周囲の電波状況により異なります。

*別途オプションが必要になる場合があります。

ご購入時の注意

- 本製品はDC12V車両専用です。
- 一部取付困難な車両や車種により使用するオプションが異なるため必ずご購入前にご確認の上お買い求めください。
- 製品には保証書を添付しております。ご購入の際には、必ず保証書をお受け取りの上、大切に保管してください。なお店名、お買い上げ日、お客様名などの必要事項の記載のないものは無効となります。
- 本製品は、車両盗難、車上ねらい等を抑制するものであり、完全に防止するものではありません。
- 本製品の取り付けには正しい車両電装の知識が必要となります。必ず車両電装に関する詳しい知識と技術のある取付店で設置してください。

製造発売元

KATO-DENKI

加藤電機株式会社

〒475-8574 愛知県半田市花園町6-28-10

URL <https://www.kato-denki.com>

HORNET®は加藤電機株式会社の登録商標です。
©2025 KATO DENKI, Inc. All rights reserved

HORNET V820 製品仕様

電源電圧
平均消費電流(待機時)
平均消費電流(警報時)

サイレン音圧
使用周囲温度
メインユニット外形寸法
質量

DC12V
約20mA(動作確認LED/スキャンニングLED含む)
約800mA(警報音量HIGH)
約250mA(警報音量LOW)
約110dB/128dB
約-40℃~+85℃
約93×88×34mm
約116g