有線スイッチを追加する場合の設定変更方法
ホーネット車内置き去り防止安全装置用

有線スイッチ（ブザー停止スイッチ追加）で車内ブザーを止めた時の未確認検知センサーの設定ができます。有線スイッチを設置する場合は、【未確認検知センサー連動あり】に設定を変更してください。

【未確認検知センサー連動なし】（初期設定）
５分以内に車内ブザーを止めても、５分後に車内未確認として車外アラームが鳴ります。

【未確認検知センサー連動あり】
５分以内に車内ブザーを止めた場合は、車内確認済として５分後に車外アラームは鳴りません。



設定切替方法

① イグニッションキーをONにします。



② ブザー停止用リモコンの ボタンを２秒間押します。

ヒント

ボタンを３秒以上押すと動作確認モードに入り、車内ブザーや車外アラームが数秒鳴ります。その場合は、鳴り終わったのを確認した後、最初から操作し直してください。

③ 続けて３秒以内に ボタンを１０秒以上押し続けます。

④「ピッピッピッ」と車外アラームから３回確認音が鳴ったら設定完了です。

注意

- １０秒以上 ボタンを押し続けても確認音が鳴らない場合は、リモコンの電波しっかりと受信できていません。最初からやり直してください。
- 設定変更操作を行う際は、ブザー停止用リモコンを手に持ち、メインユニットに近い位置で操作してください。
- もう一度、設定切替操作を行うと【未確認検知センサー連動なし】に戻ります。その場合は、「ピッピッ」と２回確認音が鳴ります。